








FLEXWELL® CRYO PIPE – Sistema de tuberías para gases criogénicos

Acoples

embridados, soldados, roscados

Interfaces del cliente	Tipo:	FCP 16/50	FCP 22/50	FCP 30/61	FCP 39/74	FCP 48/94
	Collarín y brida loca dividida según DIN EN 1092 tipo 11	Código: 1086763	DN 25/PN 25 1086764	DN 32/PN 25 1086765	DN 40/PN 25 1086766	DN 50/PN 25 1086767
	Reducción con cuello y brida loca según DIN EN 1092 tipo 11	Código: 1086798	DN 15/PN 25 1086799	DN 20/PN 25 1086800	DN 25/PN 25 1086801	DN 32/PN 25 1086802
	Brida de cuello para soldar DIN según DIN EN 1092 tipo 11	Código: 1086740	DN 25/PN 40 1086741	DN 32/PN 40 1086742	DN 40/PN 40 1086712	DN 50/PN 40 1086713
		Código: 1086710	DN 15/PN 40 ¹⁾ 1086711	DN 20/PN 40 ¹⁾ 1086740	DN 25/PN 40 ¹⁾ 1086741	DN 32/PN 40 ¹⁾ 1086742
	Reducción concéntrica según EN 10253 tipo B	Código: 1086750	DN 25 – DN 15 1086751	DN 32 – DN 20 1086752	DN 40 – DN 25 1086753	DN 50 – DN 32 1086755
	Brida de cuello de soldadura ANSI según ANSI B16.5	Código: 1086743	1" /300 lbs 1086716	1¼" /300 lbs 1086718	1½" /300 lbs 1086719	2" /300 lbs 1086720
		Código: 1086714	½" /300 lbs ¹⁾ 1086715	¾" /300 lbs ¹⁾ 1086743	1" /300 lbs ¹⁾ 1086716	1¼" /300 lbs ¹⁾ 1086718
	Reducción concéntrica según ANSI B16.9	Código: 1086756	1" – ½" 1086758	1¼" – ¾" 1086759	1½" – 1" 1086761	2" – 1¼" 1086762
	Racor criogénico en dos piezas	Código: 1086804	DN 25 1086805	DN 25 1086806	DN 25	

1) Para poder utilizar el diámetro nominal de brida más pequeño, primero se debe soldar una reducción correspondiente.